

**Техническое описание и инструкция по применению растворителя клея 2201****(TDS)****Назначение**

---

Растворитель 2201 предназначен для:

- Очистки поверхностей из металла, пластика, силикона, резинопластов от:
  - Загрязнений и масляных пятен.
  - Остатков мгновенного клея (цианоакрилатного) и быстротвердеющих составов.
  - Удаления следов побеления (помутнения) после клеевых работ.

**Способ применения**

1. Подготовка: Очистите поверхность от пыли и загрязнений.
2. Нанесение:
  - Нанесите растворитель на затвердевший клей, полностью покрыв его.
  - Время воздействия зависит от площади и толщины слоя (обычно 1–5 минут).
3. Удаление: После размягчения удалите остатки шпателем или салфеткой.
  - Для толстых слоев повторите обработку.

**Важно:**

- Средство безопасно для большинства пластиков и красок, но проведите тест на незаметном участке.

**Характеристики продукта**

Параметр	Значение
Удельный вес	0.98–1.0
Вязкость (CPS)	2–3
Температура вспышки	34°C

Время размягчения клея	~60 сек.
------------------------	----------

#### Методы очистки

##### 1. Погружение:

---

- Поместите деталь в емкость с растворителем на несколько минут → протрите чистой тканью.

##### 2. Ручная очистка:

- Смочите ткань растворителем → удалите остатки клея.

#### Меры предосторожности

##### 1. Хранение:

- В плотно закрытой таре в прохладном сухом месте (срок годности: 24 месяца при 8–25°C).

##### 2. Безопасность:

- Используйте перчатки (избегайте контакта с кожей).
- Избегайте открытого огня (легковоспламеняющаяся жидкость).
- Работайте в проветриваемом помещении.

##### 3. При попадании в глаза:

- Немедленно промойте водой → обратитесь к врачу.

#### Упаковка

- Объемы: 50 мл / 500 мл / 1 000 мл / 25 кг.

#### Производитель:

Dongguan Dou Niushi Adhesive Products Co., Ltd.

Данный документ является собственностью производителя. Не предназначен для публичного распространения.